

Fitex Creative Plus Deur & Kozijnbeits UV Hoogglans

Toepassing	Oplosmiddelarme, transparante of dekkende verfbeits in een kwaliteit voor vrijwel alle houtsoorten buiten, in een éénpot-systeem voor o.a. de woningbouw, stallenbouw, caravanbouw.
Kenmerken	Vochtregulerend en tegelijk waterafstotend Sterk impregnerende werking Verwerkt zeer soepel Eénpot-systeem UV-bestendig Niet geschikt als 1 ^e laag op Iroko

Eigenschappen

Basis	: Gemodificeerde alkydharsen
Kleur	: Kleurloos, transparant en dekkende kleuren uit het kleurmengsysteem
Dichtheid 20°C	: 1,26 kg/dm ³
Laagdikte	: 40 µm droog (ca. 60 µm nat)
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur Kleefvrij na ca. 6 uur
Overschilderbaar	: na 24 uur
Glans	: Hoogglanzend
Vastestofgehalte	: ca. 74 vol%
Theor. rendement	: ca. 14 - 15 m ² per liter bij 40 µm droog
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverdunding	: Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verdunding : Bij voorkeur niet verdunnen

Fitex Creative Plus Deur & Kozijnbeits UV Hoogglans is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller met een wollen vacht.

Fitex Creative Plus Deur & Kozijnbeits UV Hoogglans voor verwerking bij voorkeur niet verdunnen. In geval het noodzakelijk is toch wat verdunding toe te voegen, dan maximaal 2% (=20ml) terpentine gebruiken of bij voorkeur een aromaatvrije terpentine

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl