

Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer

Productomschrijving	Sneldrogende waterverdunbare grondlak/hechtprimer voor keukenkasten en deuren, kozijnen e.d..	
Toepassing	Als grondlaag op hout en hechtgrond op staal, non-ferro metalen (uitgezonderd aluminium), hard pvc en zink	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• In vele kleuren leverbaar• Licht vullend• Goed schuurbaar• Meerdere lagen op één dag mogelijk	<ul style="list-style-type: none">• Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden• Sneldrogend• Minder milieubelastend

Eigenschappen

Basis:	Gemodificeerde acrylaten.
Kleur:	wit en kleuren
Dichtheid 20°C:	1,44 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte:	ca. 35 µm. droog ca. 80 µm nat
Droogtijd:	Bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 1 uur.
Overschilderbaar:	na 4-5 uur.
Glans:	Mat
Vastestofgehalte:	ca. 45 vol%.
Theor.rendement:	12 - 13 m ² per liter bij 35 mu. droog
Houdbaarheid:	in gesloten originele verpakkingen bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	Niet verwerken beneden 10°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverdunding	Water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunding Bij voorkeur niet verdunnen

Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer is uitstekend te verwerken met kwast of roller welke geschikt zijn voor waterverdunbare producten.

Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer voor verwerking bij voorkeur niet verdunnen. In geval het noodzakelijk is toch wat verdunding toe te voegen, dan maximaal 2% (=20ml/ltr) schoon water gebruiken.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

De ondergrond vrij maken van vet en vervuiling met een goede verfreiniger.

De ondergrond licht opschuren met behulp van Scotch-Brite Fine en stofvrij maken

De primer in de juiste kleur dekkend aanbrengen.

Afwerken met Fitex Creative Plus Keukenkasten Lak naar keuze in Hooglans, Zijdeglans of Mat

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl