

Fitex Creative Plus Keukenkastenlak MAT

- Productomschrijving** : Een waterverdunbare matte keukenkastenlak
- Toepassing** : Op reeds gegronde houten of kunststof keukenkastdeurtjes, zijpanelen en kooflijsten
- Voornaamste kenmerken** :
- Super mat
 - Goed vloeiend
 - Boen- en schrobvast
 - Zeep bestendig

Eigenschappen

- Basis** : Alkydemulsie
- Kleur** : Wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
- Dichtheid 20°C** : 1,30 kg/dm³ (Wit)
- Laagdikte** : ca. 35 µm. droog
ca. 80 µm. nat.
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Kleefvrij na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 12 uur. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
- Glans** : Mat .. G.U. < 8
- Vastestofgehalte** : ca. 44 vol %
- Ther.rendement** : 12 - 13 m² per liter bij 35 µm. droog
- Onderhoudstermijn** : Nvt
- Elasticiteit Erichsen** : 6 - 8 mm
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverdunding** : water

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunding : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Keukenkastenlak MAT is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Kunststof ondergrond:

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede hechtpriemer.

Houten ondergrond:

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede grondlak

Grondlaag:

Kunststof - Fitex Creative Plus Multipriemer (WV)
Hout - Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl