

**B113100.117.f02 BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT**  
versie: 102.+ datum: 08-09-2014 auteur: JP-FPS

- 1 *OPMERKING: luchtdichte / slagregendichte aansluiting (stel)kozijn/constructie ivm Luchtdicht Bouwen.*
- 2 Fabrikaat: den Braven Sealants B.V.
- 3 Type: Zwaluw Hybri-Seal 2PS, oplosmiddelvrije beglazingskit.
- 4 #  
 \Materiaal 1 component reukloze isocyaan- en siliconevrije hybridekit.
- 5 #  
 \Kleur: wit. \Kleur: grijs.  
 \Kleur: zwart. \Kleur.....
- 6 #  
 \Voegafmeting (bxd) (mm):.....  
 \Voegafmeting.....  
 *OPMERKING: breedte 4 tot 24 mm en diepte 6 tot 14 mm.*
- 7 #  
 \Treksterkte (MPa): 1,15.
- 8 #  
 \Rek bij breuk (%): 300.
- 9 #  
 \.....
- 10 #  
 \Eigenschappen:
- 11 #  
 \- schimmelwerend.
- 12 #  
 \- verwerkingstemperatuur (°C): van +5 tot +25.
- 13 #  
 \- temperatuurbestendigheid (°C): van -40 tot +100.
- 14 #  
 \.....
- 15 #  
 \Toebehoren:
- 16 #  
 \- Zwaluw cleaner.....
- 17 #  
 \- Zwaluw finisher.....
- 18 #  
 \- Zwaluw kroonband.....  
 \- Zwaluw PE beglazingsband.....
- 19 #  
 \.....

BRA015