

# Alles VULLER

- ▶ Vult gaten en scheuren in o.a. Steen, beton, gasbeton, pleister- en stuckwerk.
- ▶ Ook geschikt voor het zetten van hoeken, contactdozen e.d.

### TOEPASSINGEN

- Voor het vullen en repareren van gaten en scheuren tot 5 cm diep in één keer.
- Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden zoals pleister, baksteen, steen en beton.
- Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken, contactdozen etc.
- Zelfs toepasbaar in vochtige ruimtes en kelders.
- Voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Krimpt niet.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
- Op cementbasis, kunstharsgebonden.
- Overschilderbaar na ca. 24 uur (20 °C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: wit.
- Mengverhouding: 1 deel water (volume) met 2 delen Allesvuller (volume).

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in een bakje met water.
- Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Verwerkingstijd aangemaakte pasta: +/- 30 minuten (bij 20°C).



# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

### GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

• Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.  
• Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.  
• Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.  
• Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

• 750gr. en 2 kg.