

Gipsplaat VULLER.

- ▶ Vult naden en gaten in gipsplaten.
- ▶ Blijvend flexibel.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van naden tussen gipsplaatsen.
- Voor het vullen van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.
- Uitstekende hechting op gips(platen), steen, beton, stucwerk, sierpleister en gasbeton
- Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparatie afgewerkt wordt met een vochtbestendige latex.
- Snel en makkelijk vanuit de koker aan te brengen.
- Voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Blijvend flexibel. Krimpt niet.
- Lichtgewicht vulmiddel.
- Met een kitpistool aanbrengen.
- Geeft een perfect gladde ondergrond voor schilderen en behangen.
- Overschilderbaar na ca. 3 uur (bij 20 °C, 1cm laagdikte) met alle soorten verf
- Kleur: Wit
- 7.5 meter per koker

GEBRUIKSAANWIJZING

- Gipsplaten dienen om de 22 cm geschroefd te zijn.
- Ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan.
- Snij de spuitmond bij de schroefdraad open. Snij de spuitmond altijd schuin af
- Het product direct in de naden aanbrengen, met behulp van een kitpistool
- Na droging eventueel gladschuren.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 310 ml

