

# Hout VULLER

- ▶ Vult kleine scheuren en gaten.
- ▶ Uitstekend schuurbaar en overschilderbaar.

### TOEPASSINGEN

- Vult kieren, scheuren en gaten in hout tot 1 cm.
- Geschikt voor alle houtsoorten.
- Voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Schuur- en overschilderbaar na 3 uur (afhankelijk van laagdikte temperatuur en luchtvochtigheid).
- Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.
- Overschilderbaar met alle soorten verf.
- Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.
- Uitstekende hechting op alle houtsoorten.
- Kleuren: wit en naturel.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Tube voor gebruik goed kneden.
- Product kan direct uit de tube verwerkt worden.
- Druk product met een plamuurmes stevig in het gat.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 330 gr

