

# Sneldrogende GROTE GATENVULLER

- ▶ Vult grote gaten en scheuren in 1 keer.
- ▶ Schroef-, boor en spijkerbaar.

### TOEPASSINGEN

- Snel en duurzaam repareren van grote scheuren en gaten.
- Dichten van leidingdoorvoeren en sleuven.
- In één keer zetten van hoeken, zonder uitzakken.
- Uitstekende hechting op steen, pleister en stucwerk, beton en gipsplaten.
- Niet toepassen op vochtige ondergronden.
- Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 2 componenten vulmiddel.
- Sneldrogend, na ca. 30 minuten schuurbaar.
- Makkelijk schuurbaar, superglad af te werken.
- Overschilderbaar na ca. 20 minuten (20°C, 5 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Schroef-, boor- en spijkerbaar.
- Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
- Oplosmiddelvrij, watergedragen.
- Krimpt niet, scheurt niet en zakt niet uit.
- Kleur: gebroken wit.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Haal de deksel van de pot.
- Haal daarna de binnenpot B uit de grote pot A, door rustig aan het lipje te trekken.
- Meng evenredige hoeveelheden component A en component B
- op een harde ondergrond met een plamuurmes.
- Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn.



### GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Meng goed door totdat er een homogene pasta ontstaat.
- Niet meer aanmaken dan binnen 10 min. verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Product stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
- Schuren, schilderen, etc. is mogelijk na ca. 30 minuten (bij 20°C).
- Bij toepassing buiten, na droging minimaal 2 keer overschilderen.
- Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Gereedschap en handen reinigen met warm water.
- Niet verwerken beneden 5°C.
- Na gebruik deksel goed afsluiten.
- Droog en vorstvrij bewaren.
- Schuurstof niet inademen. Draag een stofmasker.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 330 gr.