

# Supersterke HOUTVULLER

- ▶ Vult en repareert beschadigingen die zwaar worden belast.
- ▶ Binnen 15 minuten droog.

### TOEPASSINGEN

- Voor het supersterk vullen van kleine beschadigingen in hout, metaal en polyester.
- Ideaal voor reparaties met een hoge/zware belasting.
- Voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 2 componenten, 190gr Supersterke Houtvuller en 10 gr verharder.
- Sneldrogend: schuur- en overschilderbaar na ca. 15 min (20°C, 2 cm laagdikte).
- Overschilderbaar met alkydverf.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Maximale laagdikte: 1 cm.
- Maximale diepte: 2 cm.
- Kleur: naturel.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Het te behandelen gedeelte schuren.
- Let op: meng het product met de verharder.
- Mengverhouding: 1 cm verharder per 5 cm product.
- Meng met een plamuurmes op een harde ondergrond tot een egale kleur is ontstaan.
- Niet meer product aanmaken dan in 5 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharden.
- Product met een plamuurmes gelijkmatig aanbrengen (maximale laagdikte 1 cm).
- Gereedschap reinigen met aceton of thinner.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 200 gr.

