

Favorit LGX ALL SEASONS

In elk seizoen gronden en aflakken in 1 dag



Drenth Verven heeft een reeks van grond- en aflakken ontwikkeld, welke naadloos aansluiten op de traditionele Drenth laksystemen welke elke schilder al sinds jaren gewend is. De hoge kwaliteit en de uitstekende verwerkbaarheid van de huidige generatie buitenlakken onderstreept deze reputatie van Drenth Verven.



Door de bijzondere combinatie met de sneldrogende speciaalprimer Favorit LGD Grondlak SD welke evenals de Favorit LGX All Seasons een hoge elasticiteit (>5,5 Erichsen) combineert met een goede vloeïng en dekking is het onder vrijwel alle omstandigheden mogelijk om een object in één dag te gronden en af te lakken om vervolgens aan het einde van de werkdag de deur of het raam probleemloos te kunnen sluiten.

Favorit LGX All Seasons, is niet bedoeld als “wintercoating”, maar breed inzetbaar voor al het buitenschilderwerk het gehele jaar door in alle seizoenen. De zeer goede verwerkbaarheid van de Favorit LGX All Seasons zorgt, zonder veel inspanning, voor een mooi eindresultaat met een zeer hoge glans. Maar niet alleen het optische eindresultaat is van een hoog niveau, ook de duurzaamheid is van een ongekennde kwaliteit.

Verwerking

Favorit LGX All Seasons is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Door het aangepaste droging mechanisme is het goed mogelijk om de aangebrachte laag nog gedurende enige tijd na te bewerken met kwast of rol. Favorit LGX All Seasons niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml) aromaatvrije terpentijn toevoegen, bij voorkeur Professioneel Verdunner 3210 of gelijkwaardig.

Systeem

De duurzaamheid van Favorit LGX All Seasons als aflak voor de optimale bescherming van een (intacte en constructief goede) te schilderen ondergrond wordt nog verder verbeterd door deze te combineren met de Drenth Grondlakken. Door het toepassen van Favorit LGD Grondlak SD is het tevens mogelijk om te gronden en aflakken in één dag.

Kenmerken

- Verwerkbaar vanaf 0°C
- Uitermate hoge en volle glans
- Uitstekende verwerking en vloeïng
- Leverbaar in vele kleuren
- Topkwaliteit in duurzaamheid
- Unieke combinatie met Favorit LGD Grondlak SD

Kleur en Verpakking

Favorit LGX All Seasons is standaard leverbaar in 1L en 2,5L verpakking in Wit en alle kleuren uit het Drenth kleurenmengsysteem.

FAVORIT LGX ALL SEASONS

- Productomschrijving** : Een sneldrogende afwerklaag voor buiten ook voor toepassing bij lagere temperaturen.
- Toepassing** : Als aflak op reeds voorbehandeld metaal en hout buiten.
- Voornaamste kenmerken** :
- Uitstekend te verwerken bij temperaturen vanaf 0°C
 - Goede vloeiing en verwerkbaarheid bij alle temperaturen
 - Mooie glans en een lang glansbehoud

Eigenschappen

- Basis** : Combinatie van speciaal gemodificeerde alkyd-harsen
- Kleur** : Wit en kleuren uit het DCI kleurmengstelsel.
- Dichtheid 20°C** : 1,18kg/dm³ (wit)
- Laagdikte** : ca. 80 mu. nat
ca. 50 mu. droog
- Droogtijd** : Bij 20°C en een RV van 65% stofdroog na 1 uur.
Kleefvrij na 3 uur.
Bij 5°C en een RV van 65% stofdroog na 3 uur.
Kleefvrij na 5 uur
De droogtijden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor donkere kleuren gelden langere droogtijden dan lichte kleuren.
- Overschilderbaar** : na 24 uur.
- Glans** : Hoogglanzend: ca. 90 G.U. (60°)
- Vastestofgehalte** : ca. 67 vol%
- Theor.rendement** : ca. 12 m² per liter bij 50 mu. droog
- Onderhoudstermijn** : De onderhoudscyclus is doorgaans 6-7 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging/situering, de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de belgazing, het zgn. binnen/buiten schilderwerk ed.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verdunning** : 0-2 % Verdunner 3210
Hogere percentages verdunning beïnvloeden de levensduur en het glansbehoud van de eindlaag in negatieve zin.
- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 0°C en boven een RV van 85%.

Verwerkingsmethoden

- Kwast / roller** : Nylonrol (4-6mm) of lakvilt roller
Kwast - bij voorkeur varkenshaar

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

OPLOS MIDDELARM

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

- Hout nieuw werk** : Nieuw hout voorbereiden met Favorit LGX Grondlak. Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm). Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18% zijn. Na het aanbrengen van de grondlagen opnieuw schuren (grofte P220 – P280).
- Hout Bestaand werk** : Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een verfreiniger, bij voorkeur P.K. Cleaner NS 90. De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220 – P280 (bij handmatig schuren minimaal grofte P150 gebruiken) of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van Softback vellen fijn. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Overgangen tussen de bestaande verflagen en de kale ondergrond zoveel mogelijk tot nul wegschuren. Kale plekken behandelen als nieuw werk.
- Metaal** : Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten. Nieuw staal of kale delen voorbereiden met een roestwerende primer, Antonol AQX Hechtgrond.
- Grondlagen Metaal** : Antonol AQX Hechtgrond, minimaal 2 lagen
- Hout** : Favorit LGX Grondlak of Favorit LGD Grondlak SD, minimaal 2 lagen
- Kunststof** : Antonol AQX Hechtgrond 1 laag, minimaal 1 laag overgronden met Favorit LGX Grondlak/ Favorit LGD Grondlak SD.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.