

# FITEX METAALPRIMER ZF

Datum : 04-05-2017 Versie : 01



Productomschrijving : Corrosiewerende, sneldrogende gepigmenteerde primer  
Toepassing : Op nieuw en reeds behandeld staalwerk  
Voornaamste kenmerken : Corrosiewerend Weerbestendig  
Sneldrogend  
Geschikt als basis voor 1- en 2- componenten aflakken

## Verwerkingsmethoden

### Eigenschappen

Basis	: Gemodificeerde alkydhars
Kleur	: Gebr. wit, en kleuren uit het kleurmengstelsel.
Dichtheid 20°C	: 1,41 kg/dm <sup>3</sup> (wit) 40 mu.
Laagdikte	: droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 15 minuten Kleefvrij na ca. 2 uur
Overschilderbaar	: na 6 uur met de meest gangbare 1- componenten producten, zoals alkydhars- en/of chloorrubber verf
Glans	: mat ca. 50
Vastestofgehalte	: vol%.
Theor. rendement	: 10 m <sup>2</sup> per liter bij 50 mu. droog
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### Verwerking

Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd.	: Terpentine

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Kwast / roller	
verdunning	: 0 – 5 % Terpentine
Luchtspuit	
verdunning	: 10 – 15 % Terpentine
spuitdruk	: 2 – 3 bar
spuitopening	: 1,5 mm.
Airless spray	
verdunning	: 0 – 5 % Terpentine
spuitdruk	: min. 170 bar
spuitopening	: 0,012 – 0,014 inch evt. met luchtondersteuning

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, hand ontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril