

FITEX WEGENVERF

Datum : 24-02-2015
Versie : 01



Productomschrijving : Sneldrogende matte verf voor wegmarkeringen.
Toepassing : Op beton, bitumenasfalt en steen.

Verwerkingsmethoden

Eigenschappen

Basis : styreen acrylaat copolymeer wit en
Kleur : geel
Dichtheid 20°C : 1,32 kg/dm³ voor wit
: 1,11 kg/dm³ voor geel
Laagdikte : 60-80 mu. droog
Droogtijd : Bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog
: na ca. 20-30 minuten na 1 uur mat ca.
Overschilderbaar : 39 vol%
Glans : 6 m² per liter bij 60 mu. droog
Vaststofgehalte : in gesloten originele verpakking en bij
Theor.rendement : vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.
Houdbaarheid :
:

Verwerking

Voornaamste kenmerken : Sneldrogend
Isolerend
Goede dekkraft
Uitstekende hechting
Kan met glasparels ingestrooid worden(reflectie)
Kwast/roller
Verdunning : Terpentine indien nodig

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.