

## PASTOLEX FIXEERGROND THIX



### Diepwerkende gepigmenteerde vorstrijk/fixeer voor binnen en buiten

*Voor het opheffen van onregelmatige zuiging en grote kleurverschillen van wanden en plafonds binnen en buiten.*



#### Pastorex Fixeergrond Thix

Is een oplosmiddelarme fixeergrond specifiek ontwikkeld om slechte en onregelmatig zuigende ondergronden voor te behandelen om zo een optimale afwerking met een muurverf te garanderen. Door de toevoeging van een witte pigmentering is het mogelijk om grote kleurverschillen, zoals bijvoorbeeld bij uitgerepareerde gipskartonplaten, te nivelleren. Pastorex Fixeergrond Thix is vrijwel reukloos en daardoor goed inzetbaar bij binnenprojecten waar geurbelasting problematisch kan zijn. Door deze eigenschappen, gecombineerd met een goede indringende werking, is Pastorex Fixeergrond Thix inzetbaar in nieuwbouw en onderhoud over gipsplaat, steen en betonnen ondergronden binnen en buiten.

#### Verwerking

Pastorex Fixeergrond Thix is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlou vachtroller te gebruiken met een lange pool (vachthoogte 18mm) voor een wat hogere materiaalopbrengst. Besnijden langs de muurkanten gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar of een kwast met kunststof haren (Orel) of een mix-kwast.

Pastorex Fixeergrond Thix aanbrengen op de ondergrond tot dat deze "verzadigd" is. Glimmende en dekkende lagen zien te voorkomen. (product is semi-dekkend)

#### Systeem

Systeem zuigende ondergrond:  
Grondlaag: Pastorex Fixeergrond Thix  
Afwerkklagen: Pastorex Muurverf naar keuze

#### Kenmerken

- Oplosmiddelarm
- Goed indringend vermogen
- Wit gepigmenteerd
- Gebruikersvriendelijk

#### Verpakkingen en kleuren

Pastorex Fixeergrond Thix is verkrijgbaar in 5L en 10L verpakkingen.

## PASTOLEX FIXEERGROND THIX

- Productomschrijving** : Waterdunbaar wit gepigmenteerd fixeermiddel voor binnen en buiten
- Toepassing** : Voor het stabiliseren van de zuiging van steenachtige en licht poederende ondergronden.  
Zeer geschikt voor het voorstrijken van gipskartonplaten, door de witte pigmentering worden kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd.
- Voornaamste kenmerken** :
  - Omgevings- en gebruikersvriendelijk
  - Vermindert de zuiging van de ondergrond
  - Oplosmiddelarm/watervedunbaar

### Eigenschappen

- Basis** : Combinatie van een vinylacetaat copoly-meerdispersie en hydrosol
- Kleur** : wit (semi dekkend)
- Dichtheid 20°C** : 1,20 kg/dm<sup>3</sup>
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 1 uur
- Overschilderbaar** : na 3 uur.
- Glans** : n.v.t.
- Vastestofgehalte** : 26 vol%.
- Theor.rendement** : 4-10 m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de ondergrond
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakkingen bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water

### Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**  
Verdunning : Niet verdunnen

### Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

### Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Losse delen en poederende (cementhuid) lagen verwijderen door middel van borstelen en/of schuren.
- Voor zeer sterk zuigende ondergronden kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Blank
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

GEEN/ZEER WEINIG  
OPLOSMIDDELVOLDOET VOOR PROFESSIONEEL  
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.drenthverf.nl](http://www.drenthverf.nl). De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.