

PASTOLEX KWARTSMUURVERF

- Productomschrijving** : Waterverdunbare oplosmiddelvrije matte muurverf gevuld met kwarts .
- Toepassing** : Voor binnen en buiten als structuur-egaliserende tussenlaag in muurverfsystemen op alle steenachtige muren zoals baksteen, beton, pleisterwerk, vezel/cementplaten etc.
- Voornaamste kenmerken** :
- Omgevings- en gebruikersvriendelijk (oplosmiddelvrij/waterverduunbaar)
 - Water- en schrobvast
 - Onverzeepbaar, kan daardoor toegepast worden op alkalische ondergronden
 - Goede dekkracht
 - Door kwartstoevoeging hoge mechanische weerstand
 - Gemakkelijk egaal te verwerken
 - Barsten, haarscheurtjes en kleine gaten worden gemakkelijk gedicht door het hoog vullend vermogen van de kwartskorrels

Eigenschappen

- Basis** : vinylcopolymeerdispersie
- Kleur** : wit en kleuren uit wit
- Dichtheid 20°C** : 1,70 kg/dm³ voor wit
- Droogtijd** : bij 20 °C en een RV van 65% stofdroog na ca. 30 minuten
- Overschilderbaar** : na ca. 3-4 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : 54 vol%
- Theor.rendement** : ca. 3-5 m² per liter bij 150 mu. droog Sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid van de ondergrond.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 80%. Indien binnen gebruikt: ventileren bevordert tevens de droging.
- Reinigingsverd.** : direct na gebruik met (warm) water

Verwerkingsmethoden

- Kwast / roller**
- Verdunning : 0-5 % water

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Bestaand werk

Oude goed hechtende verflagen reinigen, gladde verflagen matschuren. Sterk zuigende en poederende ondergronden sterk verdund voorbehandelen.

OPLOSMIDDELRUIK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.