

- Speciaal voor polystyreen
- Waterbestendig
- Sneldrogend
- Droogt wit op



Technische fiche – fev 2020  
Pattex Special Lijm Polystyreen  
IDH 1471567

## VERPAKKING

Tube van 30 g

## BESCHRIJVING

Pattex Special Polystyreen maakt deel uit van het Pattex Special assortiment, dat ontworpen is voor reparaties van specifieke materialen en toepassingen. Pattex Special Polystyreen is dus de beste oplossing voor de verlijming polystyreen. De lijm is waterbestendig en droogt snel en wit op.

## TOEPASSINGEN

Pattex Special Polystyreen is geschikt voor de verlijming van polystyreen onderling en in combinatie met verschillende materialen zoals glas, keramiek, metaal, hout, vilt enz.  
Niet geschikt voor PE, PP en PTFE.

## EIGENSCHAPPEN

- Speciaal voor diverse soorten piepschuim zoals Styropor®, Exporit® en Poresta®
- Waterbestendig
- Sneldrogend
- Droogt wit op
- Slijtvast

## TECHNISCHE KENMERKEN

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ▪ Samenstelling:            | Op basis van styreen-butadieen rubber                   |
| ▪ Kleur:                    | Droogt wit op   |
| ▪ Densiteit:                | 0,87g/m <sup>3</sup>                                    |
| ▪ Verwerkingstemperatuur:   | 18 à 25°C   |
| ▪ Temperatuurbestendigheid: | -40°C tot +80°C   |
| ▪ Eindsterkte:              | Na 24 uur, afhankelijk van het materiaal en de persdruk |

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding materiaal

- De te verlijmen vlakken dienen schoon, droog, stofvrij en ontvet te zijn. Bij voorkeur ontvetten met behulp van wasbenzine of aceton.

#### Aanbrengen van de lijm

- De lijm gelijkmatig op beide delen aanbrengen.
- De lijm gedurende 5 à 10 minuten laten verdampen tot de lijm handdroog aanvoelt.
- Beide delen krachtig samendrukken.
- De tube goed sluiten na gebruik of tussen de verschillende verlijmingen.

#### Reiniging van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik met behulp van wasbenzine of aceton.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

Bewaren in gesloten verpakking, op kamertemperatuur. 12 maanden houdbaar.

#### Vlekken verwijderen

Natte lijmvlakken verwijderen met een in wasbenzine gedrenkte doek. Voor eerst een test uit om na te gaan of de wasbenzine de ondergrond niet aantast. Uitgeharde lijmresten kunnen enkel mechanisch verwijderd worden.

### AANDACHT

Irriterend voor de huid. Lijmdampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Buiten bereik van ontstekingsbronnen houden. Niet roken. Handschoenen dragen. Bij inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking tonen.

### ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- Het assortiment **Pattex Special** omvat diverse lijmen voor specifieke toepassingen. Voor het verlijmen van leder, textiel, polystyreen, rubber, plastic, porselein, schoenen of voor modelbouw, vindt u de geschikte lijm.
- De alleslijm **Pattex Multi** is geschikt voor alle huishoudelijke reparaties en **Pattex Hobby** is ideaal voor decoratieve toepassingen.
- Voor het beste resultaat in extreme omstandigheden (schokken, vibraties, torsies of temperatuurvariaties) maakt u best gebruik van **Pattex Repair Extreme**.

#### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)