



Technische datasheet

Zwaluw® Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnolie



Product omschrijving

Zwaluw Profstop Universal is een hoogwaardig, overschilderbaar reparatieplamuur op basis van lijnzaadolie, synthetische harsen en vulmiddelen.

Het glas dient te worden gestabiliseerd met metalen pinnen. Zwaluw Profstop Universal is overschilderbaar na 1 week en dient binnen 8 weken te worden geschilderd.

Voordelen

- Overschilderbaar.
- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen

Applicaties

Zwaluw Profstop Universal kan worden gebruikt voor het afdichten en aanstoppen van enkel glas tot 0,6 m2 in houten, stalen en betonnen kozijnen.

Let op; doorhardingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassing waar snel overschilderd dient te worden raden wij Zwaluw Monustop aan.

Gebruiksaanwijzing

De minimale voegafmetingen van Zwaluw Profstop Universal zijn 10 x 10 mm. De maximale voegafmetingen van Zwaluw Profstop Universal zijn 25 x 25 mm.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +30°C
Consistentie		Past
Dichtheid		2,1 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		till -15°C
Zettijd		2 months

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Profstop Universal gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Behandel ondergronden met twee lagen verf voor.

Overschilderbaarheid

Door het met bepaalde acrylverven te beschilderen kan het gaan rimpelen. Door het met bepaalde acrylverven te beschilderen kan de verf gaan barsten. Huidvorming en doorhardingstijd al naargelang de omstandigheden. Voor het geval het product sneller hard moet worden, gebruikt u bij voorkeur Silstop®.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Naturel
- Wit

Verpakking

- Emmer 6 kg
- Pot 500 gr
- Pot 1 kg

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Profstop Universal is 12 maanden indien





Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnolie

bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden vervoelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl

2016-07-28 13:30:20 UTC