



Technische datasheet

Zwaluw® Vezel-Plamuur

Snel uithardende tweecomponenten reparatieplamuur op basis van polyester



Product omschrijving

Zwaluw Vezel-Plamuur is een snel uithardende tweecomponentige zachte plamuur op basis van polyesterharsen en glasvezels, geschikt voor het repareren en uitvlakken van deuken in metaal-, steen-, hout-, beton- en polyesterondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Voordelen

- Snel uithardend.
- Extra sterk vanwege glasvezels.
- Geschikt voor grotere gaten.
- Overschilderbaar

Applicaties

Zwaluw Vezel-Plamuur kan worden gebruikt om scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen glad te strijken. Extra sterk. Vanwege de glasvezels geschikt voor grotere gaten.

Voor een perfect glad oppervlak wordt een toplaag van Zwaluw Polyplamuur geadviseerd.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +25°C
Dichtheid		1,5 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		till -15°C
Open tijd	@23°C/55% RH	4-8 min
Overschilderbaar	@23°C/55% RH	after 12 hour
Schuurbaar	@23°C/55% RH	after 15 min
Krimp		0.02

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Vezel-Plamuur gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner. Oppervlakken dienen schoon, droog en stof- en vetvrij te zijn. Ondergronden moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet de ondergrond worden gereinigd met een schone doek en een geschikt reinigingsmiddel. Meng de pasta en het uithardingsmiddel zeer goed. In de pasta wordt 2-3% uithardingsmiddel gebruikt. Het mengsel kan gedurende zo'n 8 minuten worden verwerkt, al naargelang de temperatuur. Om gereedschap te reinigen gebruikt u celluloseverdunder.

Overschilderbaarheid

Zwaluw Vezelplamuur is prima overschilderbaar met de meeste verfsystemen. Wij raden aan om vooraf te testen op compatibiliteit.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner.

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Vezel-Plamuur is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Vezel-Plamuur

Snel uithardende tweecomponenten reparatieplamuur op basis van polyester

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl

2016-07-28 14:03:25 UTC